

SBAVATUBI CONCENTRICI INTERNO / ESTERNO

Rimuovono le sbavature interne ed esterne e smussano gli spigoli vivi dei tubi in rame, alluminio e ottone prima della flangiatura a 45° (attacchi a cartella).

- Corpo in plastica (Mod. TLRP); in duralluminio con verniciatura superficiale a fuoco (Mod. TLRM);
- 3 lame in acciaio temperato per una sbavatura uniforme.



Mod.	Descrizione
TLRP	Sbavatubi in Plastica a tre lame per tubi $\varnothing 1/4'' + 1-1/2''$ ($6 + 38$ mm.) interno ed esterno.
TLRM	C.s. in Metallo per $\varnothing 5/16'' + 1-5/8''$ ($8 + 41$ mm.) int./est.

SBAVATUBI con LAMA ROTANTE

La particolare conformazione della lama, con rotazione libera, permette l'asporto della bava a "ricciolo".

- Corpo in duralluminio, verniciato a fuoco. Clip da taschino per il Mod. MDT- 7 e -8;
- Lama in Acciaio al Carbonio. Rotazione libera di 360°.



Mod.	Descrizione
MDT- 6	Sbavatore in Metallo con lama rotante. Per tubi $>\varnothing 3/16''$ (>4 mm.) interno.
MDT- 7	C.s. con clip per tubi $>\varnothing 3/16''$ (>4 mm.) interno.
MDT- 8	C.s. p/tubi $>\varnothing 3/16''$ (>4 mm.) interno con lama estraibile.

SBAVATUBI con LAMA ROTANTE INTERCAMBIABILE

- In ABS antiurto con pulsante per lo sgancio della lama;
- Lama in Acciaio al Carbonio. Rotazione libera di 360°;
- Impugnatura con alloggiamento per le lame di ricambio.



Mod.	Descrizione
PDT- 7	Sbavatubi in Plastica con lama rotante intercambiabile. Per tubi $>\varnothing 3/16''$ (>4 mm.) interno. Con lama di ricambio.
Parti di Ricambio	
PDTX2	Lama rotante.